LA PRESSE+

COUP D'ŒIL MODE D'EMPLOI QUOI DE NEUF ON PARLE DE NOUS

INSTALLER L'APPLICATION

CET ÉCRAN A ÉTÉ PARTAGÉ À PARTIR DE LA PRESSE+

Édition du 1 novembre 2014, section MAISON, écran 7

QUESTION DE QUINCAILLERIE

LES PANNEAUX DE GYPSE

LE GYPSE RÉGULIER

STÉPHANIE LÉVESQUE
COLLABORATION SPÉCIALE

Utilisé pour la fabrication de murs et de plafonds intérieurs résidentiels, le gypse régulier est le plus commun des produits.

FORMAT De forme rectangulaire, le format standard est de 4 pi x 8 pi. On peut aussi trouver des panneaux de 4 pi sur 10 pi ou 12 pi. L'épaisseur régulière d'un panneau est de 1/2 po. Il existe aussi des panneaux de 3/8 po et 5/8 po.

PARTICULARITÉS Le gypse peut recevoir une grande variété de produits décoratifs, une fois la surface apprêtée. Il a une durée de vie utile d'au moins 50 ans.

INSTALLATION Facile à couper, le panneau se fixe aux charpentes (bois, métal) à l'aide de vis. Assurez-vous de bien noyer la tête de la vis et de ne pas trop l'enfoncer. Assurez-vous également que la vis n'a pas déchiré le papier à la surface du gypse.

ASTUCE On commence l'installation au sol pour ensuite appuyer les autres morceaux l'un sur l'autre. On suggère de débuter par le plafond, s'il y a lieu.

L'AVIS DU PRO « Le panneau de 1/2 po d'épaisseur est le plus souvent utilisé, observe l'entrepreneur général Simon Gagnon, d'Immeubles Renaissance du Nord. Il n'est pas vraiment utile d'utiliser un panneau plus épais pour une habitation résidentielle ; il alourdirait la structure pour rien. »

PRIX De 10 à 15 $ le panneau, selon le format

GYPSE ANTIMOISISSURES

STÉPHANIE LÉVESQUE
COLLABORATION SPÉCIALE

Le gypse résistant à l'humidité et aux moisissures est utilisé dans les pièces humides (salle de bains, salle d'eau, cuisine et même au sous-sol) pour la fabrication de murs intérieurs résidentiels.

FORMAT Ce gypse est offert en panneaux rectangulaires de 4 pi x 8 pi. L'épaisseur d'un panneau est de 1/2 po.

PARTICULARITÉ Le plâtre est additionné d'une émulsion de cire résistante à l'humidité, puis traité chimiquement pour résister à la moisissure.

INSTALLATION Il s'installe aussi aisément qu'un panneau régulier, mais il

est un peu plus lourd.

L'AVIS DU PRO « Malheureusement, il n'est pas utilisé aussi souvent qu'il devrait, déplore l'entrepreneur général Simon Gagnon. Plusieurs entrepreneurs ne l'utilisent pas par souci d'économie. Pourtant, ce type de panneau n'est pas vraiment plus cher et est plus résistant dans les espaces humides. Pour la rénovation dans votre résidence, utilisez-le. Et comme le papier est aussi traité, pour de meilleurs résultats de finition, utilisez un apprêt de bonne qualité. »

PRIX De 13 à 17 $ le panneau

AUTRES TYPES DE GYPSE

STÉPHANIE LÉVESQUE
COLLABORATION SPÉCIALE

Gypse résistant au feu

Le gypse résistant au feu est généralement utilisé dans les constructions commerciales (cages d'escaliers, pare-feu de murs intérieurs, enveloppes d'ascenseur, partie de toiture). Il est aussi possible de retrouver ce genre de

produit dans la fabrication de grands condos. Il se découpe plus difficilement avec une lame régulière.

Prix : De 15 à 20 $ le panneau, selon le format

Ciment DUROCK

Ce type de panneau ne se détériore pas lorsqu'il est exposé à l'eau. Le panneau DUROCK est le plus léger de sa catégorie. Il peut aussi servir à solidifier un mur ou un plancher ou comme écran thermique derrière un foyer. Il se coupe avec un couteau universel, comme le gypse régulier. Pour le fixer, on suggère d'utiliser des vis galvanisées pour éviter la formation de rouille.

Prix : Environ 34 $ pour un panneau de 4 pi x 8 pi

Panneau flexible

Le panneau flexible est conçu pour mieux suivre les courbes d'un mur aux lignes arrondies, d'un plafond, d'une cage d'escalier, d'un demi-mur ou encore pour aménager des arches. Plus mince que le gypse régulier (1/4 po), il est simple à couper et se courbe à sec.

Prix : De 13 à 16 $, selon le format

Gypse AirRenew

Nous n'avons que peu de données sur ce type de panneau qui purifierait l'air. Son fabricant lui prête la capacité d'absorber et ainsi de neutraliser les composés organiques volatils (COV). Il est aussi résistant à l'humidité et à la moisissure.

Lire notre article complet sur le sujet à l'écran suivant.

Gypse résistant aux impacts

Il est surtout utilisé dans les zones commerciales et institutionnelles très fréquentées, comme les écoles et les centres commerciaux. Dans une maison, il peut être utile dans la salle de jeu ou encore dans le garage. Il vous évitera d'effectuer des réparations. L'âme du panneau est plus dense, car elle est renforcée de fibre de verre. Le papier qui recouvre le panneau est aussi apparemment plus robuste.

Prix : De 14 à 19 $, selon le format

Gypse insonorisant

Moins cher que les autres solutions acoustiques, le gypse insonorisant est utile pour diminuer l'impact sonore d'une salle de musique, par exemple. L'installation du panneau devra être accompagnée de quincaillerie spécifique à l'insonorisation, et les joints doivent être cachetés avec un scellant acoustique.

COMMENT EN DISPOSER ?

STÉPHANIE LÉVESQUE
COLLABORATION SPÉCIALE

Composés de soufre, de calcium, de fer et de magnésium, les produits à base de plâtre sont non toxiques, recyclables et leur fabrication demande peu d'énergie, ce qui leur confère un avantage environnemental.

Les rebuts du produit sont recyclables quasiment à 100 %, s'ils sont bien gérés. La compagnie Recycle Gypse est la seule au Québec à recueillir ce genre de résidus.

Il est aussi possible de déposer les rebuts de gypse dans les écocentres municipaux.

Site internet www.recyclegypse.com

LES PANNEAUX DE GYPSE

Chaque semaine, l'ébéniste Stéphanie Lévesque vous aide à vous y retrouver parmi la panoplie de produits offerts en quincaillerie.

STÉPHANIE LÉVESQUE
COLLABORATION SPÉCIALE

Les murs et plafonds intérieurs de nos maisons sont généralement composés de bois et de panneaux de gypse, vendus en plusieurs variétés. Léger, flexible, résistant au feu ou aux moisissures : lumière sur les types de panneaux les plus courants. Notez qu'il existe une gamme de produits spécifique pour l'extérieur.

QUINCAILLERIE NÉCESSAIRE

STÉPHANIE LÉVESQUE
COLLABORATION SPÉCIALE

Vous aurez besoin de matériel spécifique pour l'installation des panneaux de gypse. Il faut compter plusieurs étapes pour obtenir une belle finition. Si vous n'êtes pas habile pour tirer les joints de plâtre, songez à engager un plâtrier.

Pour fixer les panneaux, vous aurez besoin de vis à gypse. Ce type de vis a une tête qui se noie dans le panneau. Vous pouvez aussi vous munir d'un

embout spécial à installer sur votre perceuse standard. Pensez aussi à la finition. Procurez-vous du ruban de jointement, des coins de métal, des clous annelés pour les arêtes de murs, deux ou trois truelles de différents formats, du papier sablé ultrafin et, bien évidemment, du plâtre.

LE GYPSE LÉGER

STÉPHANIE LÉVESQUE
COLLABORATION SPÉCIALE

Utilisé pour la fabrication de murs et de plafonds intérieurs résidentiels.

FORMAT Le gypse léger est disponible en panneaux de 8, 10 ou 12 pi de long sur 4 pi de large avec une épaisseur de 1/2 po. Il existe aussi en format de 54 po x 12 pi.

PARTICULARITÉ Plus facile à soulever, il est environ 30 % plus léger qu'un panneau régulier. Il possède un noyau spécial comprenant un additif qui le rend résistant à l'affaissement.

INSTALLATION Comme le gypse régulier, il se fixe facilement aux charpentes (bois, métal) à l'aide de vis.

L'AVIS DU PRO « Le gypse léger est certainement plus avantageux pour les rénovateurs, indique Simon Gagnon, entrepreneur général. C'est maintenant le produit le plus utilisé, car il demande moins d'efforts d'installation. On peut aussi choisir ce type de panneau si la structure d'une pièce est alourdie par l'utilisation d'un matériau lourd, un plancher de béton, par exemple. Les bords sont plus minces, ce qui rend le tirage des joints plus facile. »

PRIX De 9 à 13 $ le panneau, selon le format